Product data sheet
Characteristics

RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645
9001SKP38LLL9
SINALIZADOR 30MM PLASTICO LED ALTO BRILHO 120V AZUL

Principal

Linha de produto	Harmony 9001SK
Tipo de produto ou componente	Luz piloto
Nome abreviado do dispositivo	9001SK
Tipo de lente	Abobadado plástico
Alimentação do bloco luminoso	Direto 120 V CA/CC

Complementar

Material do aro	Plástico
Diâmetro de montagem	30 Mm
Forma da cabeça da unidade de sinalização	Redondo
Cor de lente ou tampa/operador	Azul
Fonte de luz	LED
Base da lâmpada	BA 9s
Tensão nominal de fornecimento [Us]	120 V CA/CC
Torque de aperto	0,8 N.M para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça do parafuso	Com slots cruzados
Conexões - terminais	Terminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² para EN/IEC 60947-1
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	10 A
Proteção contra curto-circuito	10 A fusível tipo cartucho para EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tensão de isolamento nominal	250 V (graus de Poluição 2) para EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	2,5 KV para EN/IEC 60947-1
Posição de operação	Qualquer posição
Largura total CAD	54 Mm
Altura total CAD	70 Mm
Profundidade total CAD	42 Mm
Peso do produto	0,082 Kg
Apresentação do dispositivo	Conjunto Montado

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Meio ambiente

Classe de proteção contra choques elétricos	Classe II para IEC 61140
Tratamento de proteção	TC
Grau de proteção IP	IP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Resistência à vibração	7 gn (f = 2…500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gn para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25…70 °C
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40…70 °C
Padrões	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificações do produto	UL 508 NEMA

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses

Product Life Status : Comercializado